



**VAR134-22-75-4,5 lead+MW**

Cloison légère de radioprotection, munie de deux côtés d'une plaque VarioShield revêtue de plomb et d'une plaque de plâtre standard.

VarioShield a développé un système innovant, VarioShield<sup>Plus</sup>. Ces panneaux VarioShield<sup>Plus</sup> de petite taille (1 200 mm de long, 600 mm de large) ont un système de chevauchement spécial, permettant de construire une paroi avec radioprotection garantie. Grâce à leur faible poids, ces panneaux sont également faciles à poser.


**VarioShield<sup>Plus</sup>**

PERFORMANCES DU SYSTÈME	Épaisseur de la paroi [mm]	Poids de la paroi [kg/m <sup>2</sup> ]
	134	92
Résistance au feu de la paroi (DGMR)	EI [minutes]	Hauteur maximale de la paroi
	EI60	4200
Performance sonore	Isolation aux bruits aériens Rw (C ; C <sub>T</sub> ) Simulation	
	68dB (-3;-9)	
Stabilité hauteur de paroi	Zone d'application I [mm]	Zone d'application II [mm]
	5500	5000
Radioprotection	Rapport Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rév. 0	


**Structure de la paroi :**

1. VarioShield<sup>Basic</sup> / VarioShield<sup>Plus</sup> avec 2,5 mm et 2,0 mm de plomb
2. Plâtre standard 12,5 mm
3. Bandes de plomb autoadhésives 2,5 mm et 2,0 mm
4. Profilé en C 75 mm centre à centre 600 mm
5. Profilé en U 75 mm
6. Fixation du profilé en U à une structure de bâtiment
7. Vis VarioShield 45 mm, centre à centre 250 mm
8. Isolation 60 mm
9. Feutre acoustique

Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conseils de pose, notre documentation, nos rapports et notre site web.