



VAR159-22-100-4,5 lead+MW

Cloison légère de radioprotection, munie de deux côtés d'une plaque VarioShield revêtue de plomb et d'une plaque de plâtre standard.

VarioShield a développé un système innovant, VarioShield^{Plus}. Ces panneaux VarioShield^{Plus} de petite taille (1 200 mm de long, 600 mm de large) ont un système de chevauchement spécial, permettant de construire une paroi avec radioprotection garantie. Grâce à leur faible poids, ces panneaux sont également faciles à poser.


VarioShield^{Plus}

PERFORMANCES DU SYSTÈME	Épaisseur de la paroi [mm]	Poids de la paroi [kg/m ²]
	159	93
Résistance au feu de la paroi (DGMR)	EI [minutes]	Hauteur maximale de la paroi
	EI60	4200
Performance sonore	Isolation aux bruits aériens Rw (C ; C _T) Simulation	
	69dB (-2;-8)	
Stabilité hauteur de paroi	Zone d'application I [mm]	Zone d'application II [mm]
	6500	5750
Radioprotection	Rapport Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rév. 0	


Structure de la paroi :

1. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} avec 2,5 mm et 2,0 mm de plomb
2. Plâtre standard 12,5 mm
3. Bandes de plomb autoadhésives 2,5 mm et 2,0 mm
4. Profilé en C 100 mm centre à centre 600 mm
5. Profilé en U 100 mm
6. Fixation du profilé en U à une structure de bâtiment
7. Vis VarioShield 45 mm, centre à centre 250 mm
8. Isolation 75 mm
9. Feutre acoustique

Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conseils de pose, notre documentation, nos rapports et notre site web.